

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 418.471.07

Uitgegeven op: 20-02-2020



## Certificaathouder

Roto Frank NV  
Rue du Bosquet 1, Z.I. II  
B-1400 Nivelles  
T: +32 (0) 67 89 41 40  
E: info.west@roto-frank.com  
I: www.roto-frank.be



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### samengesteld beslag

geleverd onder logo / merk:

### ROTO

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

### NT H

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H.A.J. van Dartel", written over a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

**1. PRODUCT**  
samengesteld beslag

**PRODUCTSOORT**  
meerpuntsvergrendeling

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening  
Uitvoering: 1 bedieningspunt met drijfwerk naar min. 5 paddestoelknoppen met  
sluitplaten (evt. met IBW ventilatie stand), evt. met  
hevelbediening t.b.v. stolpuitvoering  
Systeem: SKG gecertificeerd raamkruk  
DM: 15 mm OF afsluitbaar dmv 17 mm profielcilinder  
draai- OF hef- hevel tbv passief deel  
Materiaal: regelstangen, sluitplaten en hevel beveiliging: staal gechromateerd  
Afmeting: regelstangen: div. lengte x16x2 mm  
sluitplaat, gezet 2 mm: 87x18x9 mm / 50x25x9,5 mm  
Bevestiging: U profiel hevelbeveiliging: 4,5x40 mm  
sluitplaten:  
54mm hout: LH 4x40mm, NH 4,5x50mm / 67mm hout: LH 4x40mm, NH 4,5x45mm  
raamdelen: 54 mm: 4x40mm / 67mm: 4x35mm  
Geschikt voor toepassing: Hout, Raam naar binnen draaiend, Schuifraam of -deur.

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Algemeen: Manual . 02 / 2020  
Draai(val)ramen: Manual . 02 / 2020  
Kiepschuifpuien: Manual . 02 / 2020  
Binnendraaiende ramen: Manual . 02 / 2020  
Buitendraaiende ramen: N.V.T  
Binnendraaiende stolpramen: Manual . 02 / 2020  
Buitendraaiende stolpramen: N.V.T  
Vouwrand: Manual . 02 / 2020

---

## 4. PRESTATIES

Een samengesteld beslag overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.  
Een raam- of deurelement, waarin een samengesteld beslag wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een samengesteld beslag wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---